


# Rengjøringsinstruks for WMF 9000F

## Daglig hovedvask(systemrengjøring)

1. For å komme til pleiemeny trykk øverst til venstre i display på 
2. Trykk på pleie og velg systemrengjøring.
3. Trykk ja for å starte rengjøring nå.
4. velg om maskin skal lås av etter rengjøring eller fortsatt være på.  
(hvis du velger slå av så må maskin slås på med av/på bryter neste dag)
5. velg om du vil tømme ut kaffen eller ta ut og bruke kaffe før vask.
6. Sving kanne traktearmen til rengjøringsposisjon. (Hvis det benyttes et forlengelsesrør må dette først trekkes av) (se bilde)



7. Maskin vil så be deg tømme grutseparator
8. Plasser sprutbeskyttelse under kaffeutløp.
9. Rengjøring starter, etter endt rengjøring vil maskin være klar til bruk.

## Rengjøring av tastaturplate

I pleiemeny, trykk på cleanlock. Skjerm vil da stenge seg i 15 sek sånn at du kan tørke av skjerm. Bruk en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler.

## **Rengjøring av grutavskiller(grutseparator) 1 gang pr uke**

1. I pleiemeny trykk på grutavskiller. Kjør program som vist i display
2. Selve grutavskiller må også rengjøres manuelt en gang pr uke.

Trekk ut selve bøtten.



Skru ut filter som sitter i toppen av selve grutavskilleren. Rengjør filter i vann, sett tilbake og sett på plass grutbøtten igjen.



Dette er utdrag fra brukermanual.

For mer info rundt rengjøring henvises det til brukermanual under pleie av maskin